

吊具

誘導灯用吊具角型



NEW

L279

MC65953-01 ホワイト

¥4,500

・質量 / 0.5kg

L529

MC65954-01 ホワイト

¥4,800

・質量 / 0.6kg


L779

MC65955-01 ホワイト

¥5,500

・質量 / 0.7kg

・取付けピッチ
67mm・83.5mm



誘導灯用吊具丸型



NEW

L279

MC65950-01 ホワイト

¥4,500

・質量 / 0.5kg

L529

MC65951-01 ホワイト

¥4,800

・質量 / 0.6kg

L779

MC65952-01 ホワイト

¥5,500

・質量 / 0.7kg

・取付けピッチ
67mm・83.5mm



B級・BH形 (20A形)

避難口誘導灯用適合表示板

環境配慮型表示板



MC65942-14
¥8,500



MC65943-14
¥8,500



MC65944-14
¥8,500



MC65945-14
¥8,500



MC65946-14
¥8,500

・矢印付表示板を両面型で使用する際は左向用・右向用セットでご手配ください。

通路誘導灯用適合表示板

環境配慮型表示板



MC65947-14
¥8,500



MC65948-14
¥8,500



MC65949-14
¥8,500

・両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

B級・BL形 (20B形)

避難口誘導灯用適合表示板

環境配慮型表示板



MC65932-14
¥6,800



MC65933-14
¥6,800



MC65934-14
¥6,800



MC65935-14
¥6,800



MC65936-14
¥6,800

・矢印付表示板を両面型で使用する際は左向用・右向用セットでご手配ください。

通路誘導灯用適合表示板

環境配慮型表示板



MC65937-14
¥6,800



MC65938-14
¥6,800



MC65939-14
¥6,800

・両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。

C級 (10形)

避難口誘導灯用適合表示板

環境配慮型表示板



MC65922-14
¥3,600



MC65923-14
¥3,600

通路誘導灯用適合表示板

環境配慮型表示板



MC65924-14
¥3,600



MC65925-14
¥3,600



MC65926-14
¥3,600

・両面型は必ず左向用・右向用セットでご手配ください。


誘導灯の配線

当社誘導灯〈電池内蔵型〉の電源線(白・黒・赤線)は次のようにご使用ください。

■一般的な配線(2線引き)

誘導灯は原則としてこの配線方式で結線してください。

誘導灯は必ず分電盤から専用回路とし、分電盤と器具の間には消灯スイッチを設けないでください。この場合、黒赤のリード線を束ねて電源線の1線と接続し、白を電源線の他の一線と接続してください。



一般的な配線(2線引き)

白線：共通線
白-黒間：電源(充電)回路
白-赤間：点灯制御(安定器)回路

誘導灯の区分

(消防法施行規則第28条の3、消防予第245号(平成11年9月21日))

誘導灯は消防法施行規則第28条の3及び消防予245号(平成11年9月21日)に基づき、A級〜C級に区別されています。

等級	適合する誘導灯			
	避難口誘導灯		通路誘導灯 (階段に設けるものを除く)	
	高輝度誘導灯	従来形誘導灯	高輝度誘導灯	従来形誘導灯
A級 0.4m以上	高輝度誘導灯 40形 	大形誘導灯 (40形×2タイプ) 	高輝度誘導灯 40形 	大形誘導灯 (40形×2タイプ)
B級 0.2m以上 0.4m未満	BH形 高輝度誘導灯 20A形 	大形誘導灯 (40形×1タイプ) (32形・35形×1タイプ) 	高輝度誘導灯 20A形 	大形誘導灯 (40形×1タイプ) (32形・35形×1タイプ)
	BL形 高輝度誘導灯 20B形 	中形誘導灯 	高輝度誘導灯 20B形 	中形誘導灯 大形地下通路誘導灯 (20形×1タイプ)
C級 0.1m以上 0.2m未満	高輝度誘導灯 10形 	小形誘導灯 	高輝度誘導灯 10形 	小形誘導灯 中形地下通路誘導灯 (10形×1タイプ)